

SH 18 – VARIAIR SV 300

Sound proof boxes

• for VARIAIR SV 300 side channel vacuum pumps and blowers

Schallhauben

• für VARIAIR SV 300 Seitenkanal-Vakuumpumpen und -Verdichter

Caisses d'insonorisation


• pour VARIAIR SV 300 pompes à vide à canal lateral et compresseurs

Casse insonorizzanti

• per VARIAIR SV 300 aspiratori a canale laterale e soffianti

Caperuzas de aislamiento acústico

• para VARIAIR SV 300 bombas de vacío de canal lateral y compresores



SH 18 for für pour per para	[kW]	Max. allowed ambient temperature Max. zulässige Umgebungstemperatur Température ambiante maximale autorisée Mass. temperatura ambientale ammissibile Temperatura del entorno máxima permitida				[dB(A)/1m] ¹⁾ DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A))			
		Pressure • Druck Pression • Pressione • Presión		Vacuum • Vakuum Vide • Vuoto • Vacío		Pressure • Druck • Pression Pressione • Presión		Vacuum • Vakuum Vide • Vuoto • Vacío	
		67 Hz (max. mbar)	100 Hz (max. mbar)	67 Hz (max. mbar)	100 Hz (max. mbar)	67 Hz	100 Hz	67 Hz	100 Hz
VARIAIR SV 300/1	7.5	40°C (+100 mbar) 40°C (+200 mbar) 35°C (+325 mbar)	40°C (+100 mbar) 40°C (+190 mbar)	40°C (-100 mbar) 40°C (-200 mbar) 30°C (-290 mbar)	40°C (-100 mbar) 40°C (-200 mbar) 35°C (-260 mbar)	66.5 (+200 mbar)	75.7 (+190 mbar)	65.8 (-200 mbar)	73.6 (-260 mbar)
VARIAIR SV 300/2 ²⁾	7.5								

Order no.	Bestell-Nr.	Référence	Codice d'ord	N.º de pedido	Ne
Pressure	Druck	Pression	Pressione	Presión	30306860300
Vacuum	Vakuum	Vide	Vuoto	Vacío	30306860300

1) at 2/3 load, both sides piped	bei 2/3 Belastung, beide Seiten abgeleitet	à 2/3 charge, les deux côtés dérivés	a 2/3 carico, entrambi i lati derivati	en 2/3 carga, derivados de ambos lados
2) VARIAIR SV 300/2 on request.	VARIAIR SV 300/2 auf Anfrage.	VARIAIR SV 300/2 sur demande.	VARIAIR SV 300/2 su richiesta.	VARIAIR SV 300/2 bajo pedido.
• Fan: 1~ 230 V 24/26 W • 0.10/0.11 A • 50/60 Hz Connection by customer (inside the box)	Lüfter: 1~ 230 V 24/26 W • 0.10/0.11 A • 50/60 Hz Kundenseitiger Anschluss (innerhalb der Haube)	Ventilateur: 1~ 230 V 24/26 W • 0.10/0.11 A • 50/60 Hz Raccordement par le client (à l'intérieur de la caisse)	Ventilatore: 1~ 230 V 24/26 W • 0.10/0.11 A • 50/60 Hz Allacciamento a cura del cliente (all'interno della cassa)	Ventilador: 1~ 230 V 24/26 W • 0.10/0.11 A • 50/60 Hz Conexión del cliente (dentro de la caperuza)
• Accessory parts, such as filters or safety valves, are attached on the outside of the sound enclosure.	Zubehörteile, wie z.B. Filter oder Sicherheitsventile, werden außen an die Schallhaube angebaut.	Les pièces d'accessoires comme p. ex. les filtres ou les soupapes de sécurité sont montées à l'extérieur sur le capot anti-bruit.	Gli accessori, come ad esempio filtri o valvole di sicurezza, vengono montati all'esterno della calotta fonoassorbente.	Los accesorios tales como filtros o válvulas de seguridad se montan fuera en la cubierta insonorizadora.
• Dimensions in mm	Maßangaben in mm	Mesures en mm	Misure in mm	Dimensiones en mm